
DŁAWICE MMG - mosiężne



RoHS Compliant

IP68





materiał: mosiądz niklowany, wkładka z PA6,
uszczelka oraz o-ring wykonana z NBR
(kauczuk akrylonitrylo-butadienowy),
temperatura pracy: -40°C do + 100°C (krótkotrwale do + 120°C)

typ	gwint AG	zakres średnicy przewodów [mm]	wewnętrzna średnica gwintu [mm]	rozmiar otworu [mm]	wymiar [mm]		moment dokręce-ni[Nm]		rozmiar klucza
					GL	H	dławica	nakrętka	
MMG-12	M12x1,5	3-6,5	12	12-12,2	7	19	3	4	14
MMG-16	M16x1,5	4-8	16	16-16,2	8	20	5	6	18
MMG-20	M20x1,5	6-12	20	20-20,2	8	22	8	10	22
MMG-25	M25x1,5	8-16	25	25-25,2	9	27	12	14	27
MMG-32	M32x1,5	15-22	32	32-32,2	10	29	20	24	35
MMG-40	M40x1,5	18-25	40	40-40,2	11	31	34	40	45
MMG-50	M50x1,5	27-35	50	50-50,2	12	38	53	60	50/55
MMG-63	M63x1,5	37-44	63	63-63,2	13	38	53	60	64/68
MMG-75	M75x2,0	42-52	75	75-75,2	15	42	53	60	77