WYZWALACZE PODNAPIĘCIOWE, ZWŁOCZNE TYPU MC-UVU, MC-XUV


4962



MC190154



MC299527



SCHRACK INFO

- Spadki napięcia w czasie 0,07–16 s nie spowodują niepotrzebnego zadziałania wyzwalacza. Nastawiana zwłoka czasowa.
- Zakres napięć: 220–240 V AC 50/60 Hz
  380–440 V AC 50/60 Hz
  480–550 V AC 50/60 Hz
  24 V DC / AC
- Wymiary na stronie 678

DANE TECHNICZNE

- Czas opóźnienia regulowany w zakresie 70 ms – 4 s
- Z dodatkowym kondensatorem zewnętrznym:
  30.000 µF ≥ 35 V do 8 s
  90.000 µF ≥ 35 V do 16 s
- Specjalny wyzwalacz MC2-XUV dla modułu czasowego
- Montaż wyzwalacza podnapięciowego w wyłączniku uniemożliwia jednoczesne zastosowanie wyzwalacza wzrostowego lub styków pomocniczych wyprzedzających
- Moduł czasowy do montażu oddzielnego (mocowanie: szyna TH 35 lub do płyty montażowej)
- Dla innych napięć sterujących należy zastosować transformator


OPIS	TYP	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Moduł czasowy z możliwością ustawienia nastaw	MC-UVU	9004840520392			**MC190154**
Wyzwalacz podnapięciowy dla modułu czasowego MC2/MC3	MC2/3-XUV	9004840520613			**MC299527**

WYZWALACZE WZROSTOWE TYPU MC2-XA

4962



MC299754



SCHRACK INFO

- Bez styku pomocniczego
- Wyzwalanie wyłączników przy impulsie napięcia lub przyłożeniu napięcia na stałe

WSKAZÓWKI

Obecność napięcia na wyzwalaczu uniemożliwia załączenie wyłącznika MC. Zastosowanie wyzwalacza wzrostowego uniemożliwia jednoczesny montaż wyzwalacza zanikowego lub wyprzedzających styków pomocniczych.

NAPIĘCIE	TYP	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
24 V AC/DC	MC2/3-XA24AC/DC	9004840262506			**MC299754**
110–130 V AC/DC	MC2/3-XA110-130AC/DC	9004840262513			MC299760
208–250 V AC/DC	MC2/3-XA208-250AC/DC	9004840262520			**MC299763**

produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
produkt dostępny w STORE
BRAK IKONKI produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
SCHRACK TECHNIK