Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 142826

Rozłącznik izolacyjny, styki o wysokiej odporności na zużycie, 240/415 V, 80 A, 3P

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Eaton HIS odłącznik
NUMER KATALOGOWY	142826
EAN	4015081395262
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	60 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	53.1 mm
MASA PRODUKTU	0.314 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	HIS-80/3

Powering Business Worldwide

Dostawy

TYP	HIS. Rozłącznik izolacyjny
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	80 A
ZASTOSOWANIE	Aparatura rozdzielcza do zastosowań mieszkaniowych
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy

Elektryczne dane techniczne

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	415 V
RODZAJ NAPIĘCIA	AC–prąd zmienny
ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY PRĄD WYTRZYMYWANY (ICW)	2 kA
ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA	12.5 kA
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE — MIN.	240 V

Mechaniczne dane techniczne

SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	3
STOPIEŃ OCHRONY	IP40 IP10
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	69.5 mm
ZACISKI	Zacisk windowy
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	3
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	0
KOLOR KLOSZA	Inne maszyny
GNIAZDO LAMPKI	Inne maszyny
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Inne maszyny
TYP PRZEŁĄCZNIKA	Wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	75 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-35 °C
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	2.6 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	80 A

Dodatkowe informacje

NADRUK/SYMBOL	Symbol „strzałki”

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-disconnector-declaration-of-conformity-eu250072en.pdf
MODELE MCAD	eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-3d-models-is-3p.stp
RYSUNKI	eaton-dimensions-mas-is.jpg

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.