Zaciski szeregowe śrubowe PE żółto-zielone



IK622002

Schrack Info

- Obudowa izolacyjna zacisku wykonana z poliamidu 6.6
- Klasa palności V2 według UL94

				
Typ	**AVK 2.5 / 4 T**	**AVK 6 / 10 T**	**AVK 16 T RD**	**AVK 35 T RD**
Przekrój podłączeniowy				
Przekrój podłączeniowy	2.5 - 4 mm^2	6 - 10 mm^2	16 mm^2	35 mm^2
Max. przekrój przewodu z drutu	0.5 - 6 mm^2	1.5 - 16 mm^2	1.5 - 25 mm^2	1.5 - 50 mm^2
Max. przekrój przewodu wielożyłowego	0.5 - 6 mm^2	1.5 - 10 mm^2	1.5 - 25mm^2	1.5 - 35mm^2
Długość odizolowania przewodu (mm)	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm
Szerokość zacisku (mm)	6	10	12	16
Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.) w mm	42 x 6 x 44.5	42 x 10 x 44.5	52.8 x 12 x 58.7	52.8 x 16 x 58.7
Moment dokręcania śruby min. (Nm)	0.5 / 0.8	1.2	1.2	2.5
Moment dokręcania śruby max. (Nm)			2.0	3.5
Napięcie znamionowe (V)	-	-	-	-
Prąd maksymalny (A)	-	-	-	-
Nr katalogowy				
Zacisk szary	-	-	-	-
Zacisk niebieski	-	-	-	-
Zacisk czerwony	-	-	-	-
Zacisk pomarańczowy	-	-	-	-
Zacisk uziemiający żółto/zielony	**IK622002**	**IK622010**	**IK622016-A**	**IK622035-A**
Płytki końcowe				
Płytka końcowa szara	-	-	-	-
Płytka końcowa niebieska	-	-	-	-
Płytka końcowa czerwona	-	-	-	-
Płytka końcowa pomarańczowa	-	-	-	-
Płytka końcowa żółto/zielona	-	-	-	-
Płytki rozdzielające				
Płytka rozdzielająca czerwona	**IK608210**		-	-
Mostki równoległe				
Mostek równoległy do 2 zacisków	-	-	-	-
Mostek równoległy do 10 zacisków	-	-	-	-
Zaciski końcowe				
Zacisk końcowy wersja śrubowa	**IK623001**			
Zacisk końcowy wersja bezśrubowa	**IK623000**			
Tabliczki opisowe				
Poziome	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Pionowe	-	DY 10/6.5	DY 10/6.5	DY 10/6.5
Dane techniczne				
Typ	**AVK 2.5 / 4 T**	**AVK 6 / 10 T**	**AVK 16 T RD**	**AVK 35 T RD**
Właściwości elektryczne				
Napięcie / prąd / przekrój	- V ~ / - A / 2.5 mm^2	- V ~ / - A / 10 mm^2	- V ~ / - A / 35 mm^2	- V ~ / - A / 35 mm^2
VDE (IEC 60947-7-1)	- V ~ / - A / 2.5 mm^2	- V ~ / - A / 10 mm^2	- V ~ / - A / 35 mm^2	- V ~ / - A / 35 mm^2
UL / CSA	AWG 26-10	AWG 16-8	AWG 12-4	AWG 12-2

Zaciski szeregowe śrubowe PE żółto-zielone






Typ	AVK 2.5 / 4 T	AVK 6 / 10 T	AVK 16 T RD	AVK 35 T RD
Wymiary				
Szerokość	6 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Wysokość	42 mm	42 mm	58.7 mm	58.7 mm
Głębokość (z 7.5mm uchwytem montażowym)	44.5 mm	44.5 mm	52.8 mm	52.8 mm
Wartość momentu dokręcania				
Wartość momentu dokręcania śruby zacisku	0.5 Nm	1.2 Nm	1.2 Nm	2.5 Nm

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Zacisk uziemiający PE 2,5-4mm², typ AVK 2,5/4 T			**IK622002**
Zacisk uziemiający PE PE 6-10mm², typ AVK 2,5/4 T			**IK622010**
Zacisk uziemiający PE 16mm², typ AVK 16T RD			**IK622016-A**
Zacisk uziemiający PE 35mm², typ AVK 35T RD			**IK622035-A**

SCHRACK TECHNIK STORE



SCHRACK STORE W TWOJEJ OKOLICY

W NAJBLIŻSZYM SCHRACK STORE ZNAJDZIESZ 1000 PRODUKTÓW I FACHOWE WSPARCIE

- 1000 popularnych artykułów zawsze dostępne od ręki
- Fachowi doradcy, którzy mają dla Ciebie czas
- Szkolnia Schrack Academy i spotkania elektroinstalatorów
- Lokalne magazyny w 7 miastach w Polsce